

# Lokaler und Zentraler PDF-Drucker V2.0 / Installation Redmon/Ghostscript, Windows 10

Schlagworte: IFWPDF Drucker, FreePDF ausrollen, Serverinstallation FreePDF, Serverinstallation Redmon, Serverinstallation Ghostscript

Diese Datei ergänzt/ersetzt die Dokumentation

([https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=administratoren:third\\_party\\_program:freepdf\\_server](https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=administratoren:third_party_program:freepdf_server))

Es wird ein PDF Drucker auf dem [Rechner](#) installiert.

Dieser Drucker kann auch als Zentraldrucker freigegeben und von allen im Netzwerk genutzt werden.

Nach dem PDF Druck legt er die Datei in i:\IfwPdf unter dem Arbeitsplatz\_Benutzername ab.

## Installation:

☐ Verzeichnis i:\ifw\tools\pdfdrucker\bat\pdf kopieren

Das Verzeichnis i:\ifw\tools\pdfdrucker\bat auf C:\ kopieren, enthalten ist Ghostscript 9.22.

Das Verzeichnis PDF2 ist für einen zweiten Drucker und kann vernachlässigt werden.

☐ Mit genügend Rechten die Datei install.bat ausführen (Druckeranlage, Registryzugriff)

Es wird automatisch zwischen 32Bit und 64Bit unterschieden

Es wird ein Drucker IFWPDF-Test angelegt mit dem Druckertreiber "Ghostscript PDF" (liegt bei)

Es wird RedirectionMonitor redmon verwendet (liegt bei)

Die Datei FreePDF2File.cmd enthält den Erzeugungsautomat, in ihr können die PDF-Formate eingestellt werden (ghostscript Parameter, siehe ghostscript im Internet)

Im Verzeichnis "work" entstehen temporär die PDF-Dateien und werden von dort wegbewegt.

☐ c/bat/pdf mit allen nötigen Rechten zum Schreiben und Lesen für Jedermann versehen\\ <todo>

Das Zielverzeichnis (z.B. \\IfwServerName\IfwPdf) anlegen und Rechte richten.

Der Prozess läuft unter den Rechten des Arbeitsplatzes, nicht des Benutzers!

Das Zielverzeichnis im Netz MUSS ZUGRIFF DURCH DIE **AUTHENTIFIZIERTEN DOMÄNENBENUTZER** erhalten. In der Gruppe sind auch die Arbeitsplätze.

Ansonsten ist ein Zugriff für den Druckprozess nicht möglich!

☐ Das Zielverzeichnis in der Datei FreePDF2File.cmd anpassen

Ein Laufwerksbuchstabe ist dem Arbeitsplatz in der Regel nicht bekannt, also besser als UNC Pfad angeben.

☐ Postscript Sprachebene prüfen

Unter Drucker-Einstellungen, Feld Einstellungen, Feld Erweitert, Klappbaum Postscript-Optionen den **Wert Postscript-Sprachebene auf mindestens 2 stellen**.

Je nach installiertem Rechner (z.B Server 2012) steht das auf 1 und es kommt beim Generieren zu einem Ghostscript-Fehler "OffendingCommand: G2UBegin".

☐ Fakt.ini richten

Zweiten Scanpfad in der fakt.ini einschalten

(PDFVerzeichnis2="\$../IfwPdf/%COMPUTERNAME%\_%USERNAME%")

From:

[IFW Wiki](http://www.wiki.ifw.de) - **www.wiki.ifw.de**

Permanent link:

[https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=administratoren:third\\_party\\_program:freepdf\\_server\\_v2](https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=administratoren:third_party_program:freepdf_server_v2)

Last update: **27.03.2020 17:11**

