## Lokaler und Zentraler PDF-Drucker V2.0 / Installation Redmon/Ghostscript, Windows 10

Schlagworte: IFWPDF Drucker, FreePDF ausrollen, Serverinstallation FreePDF, Serverinstallation Redmon, Serverinstallation Ghostscript

Es wird ein PDF Drucker auf dem Rechner istalliert.

Dieser Drucker kann auch als Zentraldrucker freigegeben und von allen im Netzwerk genutzt werden. Nach dem PDF Druck legt er die Datei in i:\IfwPdf unter dem Arbeitsplatz Benutzername ab.

## Installation:

| □ Verzeichnis kopieren Das Verzeichnis i:\ifw\tools\pdfdrucker\bat auf C:\ kopieren, enthalten ist Ghostscript 9.22   |
|---|
| ☐ Mit genügend Rechten die Datei install.bat ausführen (Druckeranlage, Registryzugriff) Es wird automatisch zwischen 32Bit und 64Bit unterschieden Es wird ein Drucker IFWPDF-Test angelegt mit dem Druckertreiber "Ghostscript PDF" (liegt bei) Es wird RedirectionMonitor redmon verwendet (liegt bei) Die Datei FreePDF2File.cmd enthält den Erzeugungsautomat, in ihr können die PDF-Formate eingestellt werden (ghostscript Parameter, siehe ghostsript im Internet) Im Verzeichnis "work" entstehen temporär die PDF-Dateien und werden von dort wegbewegt. |
| □ Das Zielverzeichnis (z.B. \\lfwServerName\lfwPdf) anlegen.  Der Prozess läuft unter den Rechten des Arbeitsplatzes, nicht des Benutzers!  Das Zielverzeichnis im Netz MUSS ZUGRIFF AUF DIE AUTHENTIFIZIERTEN DOMÄNENBENUTZER erhalten. In der Gruppe sind auch die Arbeitplätze.  Ansonsten ist ein Zugriff für den Druckprozess nicht möglich!   |
| □ Das Zielverzeichnis in der Datei FreePDF2File.cmd anpassen<br>Ein Laufwerksbuchstabe ist dem Arbeitsplatzes in der Regel nicht bekannt, also besser als UNC Pfac<br>angeben.  |
| <ul> <li>Postscript Sprachebene pr         üfen</li> <li>Unter Drucker-Einstellungen, Feld Einstellungen, Feld Erweitert, Klappbaum Postscript-Optionen der</li> <li>Wert Postscript-Sprachebene auf mindestens 2 stellen.</li> <li>Je nach installiertem Rechner (z.B Server 2012) steht das auf 1 und es kommt beim Generieren zu einem Ghostscript-Fehler "OffendingCommand: G2UBegin".</li> </ul>   |
| □ Fakt.ini richten<br>Zweiten Scanpfad in der fakt.ini einschalten<br>(PDFVerzeichnis2="\$//IfwPdf/%COMPUTERNAME%_%USERNAME%")  |

From: IFW Wiki - www.wiki.ifw.de

2/2

Permanent link: https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=administratoren:third\_party\_program:freepdf\_server\_v2&rev=1567511521

Last update: **03.09.2019 13:52** 

